

Datos Técnicos

DE IMPRESION

Velocidad de Mensajes Variables Longitud: desde 1 mm. hasta 2 m.

Velocidades:

0,1 – 30 m / min. (Códigos de barra tipo A, 200 dpi)

0,1 – 60 m / min. (Decoración)

Velocidad de Mensajes Variables (int./ext.): producto "tipo" con impresión de 70x500mm de ancho

1 producto / segundo / cabezal = 60 prod. /min. / Cabezal *

(*) Hasta 240 productos / minuto usando 4 cabezales independientes

Distancia al Producto: 0 – 5 mm.

Posición del cabezal: Lateral/hacia abajo. Cualquier ángulo hasta 90° (ej. rampas)

Continua en la siguiente pagina....



Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnicpacinc.com

Codificador de chorro de tinta (Ink-Jet Base aceite) marca TECNI PAC/LIMITRONIC Modelo LIMITAG-V5-L1480 (fabricado en España) con cabezal para imprimir sobre superficies porosas con multiples caracteres de altura variable, de robusta fabricacion, lo cual le permite trabajar en ambientes de humedad y polvo, con mantenimiento muy bajo.



CODIFICADOR CON CHORRO DE TINTA (INK-JET BASE ACEITE) MODELO LIMITAG V5-L1480

FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA VITIVINÓLICA QUÍMICA CARNICA EMBUTIDOS LÁCTEOS COSMÉTICA LIMPIEZA AGROINDUSTRIAL



GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX. (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL. (55) 2291 - 0962
FAX. (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311 - 2500
FAX. (81) 8327 - 7151
empacnty@empac.com.mx



Distancia al Producto: 0 – 5 mm.

Posición del cabezal: Lateral/hacia abajo. Cualquier ángulo hasta 90° (ej. rampas).

Tipos de Caracteres: Múltiples (altura variable).

Códigos de barra: GTIN-8 (EAN/UCC-8), GTIN-12 (UPC-A), GTIN-13 (EAN13), GTIN-14(ITF-14), GS1-128 (EAN128), 2/5 intercalado, Code 39, GS1 Databar, GS1 Datamatrix, QR-code.

Textos Fijos o Variables:

Automáticos: Contadores, fechadores, turnos.

Externos: Variables remotas por protocolo directo.

Soporte de códigos de fecha/hora especial: AM/PM/24h, día de la semana, día del año, semana del año, año de la década. Hora de cambio de día ajustable.

AMBIENTALES

Seguridad: protección IP-65

Temperatura: de 7°C a 50°C (44°F – 122°F)

Humedad: de 5 a 85% sin condensar

CONSUMIBLES

Tintas: Base aceite opción de distintos colores por cabezal.

Colores: Negro, Negro Premium (mayor contraste), Cyan, Magenta, Amarillo, Rojo, Verde, Azul oscuro (Otros consultar).

Envase: Botella de 1 litro.

Productos imprimibles: Todos los sustratos porosos como papel, cartón, textil, cerámica, madera.

Tiempo de secado: Instantáneo en sustrato poroso.

ELECTRICAS

Auto-rango: 110-240 VAC / 50-60 Hz (max 180VA. Consumo máximo usando 2 cabezales).

Entradas (Por Cabezal): 2 fotocélulas, encoder, 5 programables * (*) selección mensajes vía Hardware, optoacopladas a 24 V.

Salidas (Por Cabezal): 2 alarmas programables 2 balizas de indicación de estado.

Puertos comunicación: 3 puertos serie, (2 RS-232-C + 1 RS-485), 4 puertos USB 2.0 + 1 externo, Ethernet 10/100 Base T.

Opcional: Wi-Fi integrado / antena.

Editor mensajes: Creación de mensajes alfanuméricos y códigos de barras WYSIWYG directamente en la pantalla de la impresora.

Calidad de impresión: Escala de grises ajustable, códigos de barras clase A, logos foto realísticos para decoración. Negrita: 1, 2, 3 puntos.



GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX. (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL. (55) 2291 - 0962
FAX. (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311 - 2500
FAX. (81) 8327 - 7151
empacnty@empac.com.mx

